

NHD



La technologie UNI-TECH est **le meilleur développement jamais réalisé** dans la production de gamme de ficelles pour **presses à haute performance** et vous apporte tout ce dont vous avez besoin sur le terrain.

Vitaminez votre presse avec cette ficelle recommandée pour un pressage en conditions extrêmes avec plus d'autonomie : **plus 30 % de longueur par bobine.**

FICELLES

PLUS RÉSILLIÉE

Grande résistance
au nœud

PLUS RÉSISTANTE

Fibrillation fine et
régulière



PLUS EFFICACE

Rapidité de pressage
inégalée

PLUS EXIGEANTE

Idéale pour les presses à
haute et très haute densité

PLUS DE LONGUEUR PAR BOBINE

10% de longueur en
plus par kg



#VOUS SEREZ IMPRESSIONNÉ



TÉMOIGNAGE

Cela fait maintenant 3 ans que nous utilisons les ficelles haute densité COTESI avec la technologie UNITECH. Nous devons admettre que notre satisfaction est indéniable, même dans des conditions extrêmes. Nous sommes équipés de presses New Holland BB 1290 PLUS de dernière génération et nous recherchons la perfection. Notre temps est précieux surtout pendant les périodes de fortes activités. Nous avons essayé plusieurs marques, mais la technologie UNITECH est loin devant, à tous les niveaux. La résistance et la régularité nous offrent incontestablement, une vraie tranquillité d'esprit, avant, pendant et après les chantiers.

Clément Joyeux - ETA Joyeux Frères à Boutigny-Prouais (28)

DONNÉES TECHNIQUES

NHD



Coloris disponible	Vert d'eau	Conditionnement	1 bobine
Titrage m/kg	107	Poids de la bobine	14 kg
Résistance au nœud en Kgf	305	Quantité de bobines par palette	72
Résistance linéaire en Kgf	509	Poids de la palette	1008 kg

BESOIN D'UNE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE SUR NOTRE FICELLE COTESI ONE NHD UNITECH ?



Adresse postale

8, rue du Travail - 67720 HOERDT



Téléphone

03 88 68 21 21



LinkedIn

@cofrsas



Mail

cofra@cofra-sas.fr



Facebook

@cofra.france



**RENDEZ-VOUS
SUR NOTRE SITE
COFRA-SAS.FR**