

COTESI 130

Développée pour **les presses à haute densité**, cette ficelle a été conçue pour obtenir le meilleur rendement possible dans chaque type de presse s'adaptant à tous les noueurs et à tous les environnements.

Endurante, résistante, parfaitement calibrée, mais encore spécialement conçue pour s'adapter à tous les noueurs tout en assurant une tenue au nœud parfaite.

RÉSISTANCE

Résistance accrue grâce à une fibrillation fine et régulière

ÉPAISSEUR CONSTANTE

Une épaisseur constante pour un débit régulier



ADAPTATION

S'adapte à tous les noueurs

TRAÇABILITÉ

Numéro de lot présent sur toutes les bobines

PROTECTION UV

Des matières premières soigneusement sélectionnées



Résistance
au nœud



Idéal dernières
presses HD



#PRESSEZ L'ESPRIT SEREIN



CONSEILS D'UTILISATION

La ficelle **COTESI 130** est conçue pour être utilisée avec **des presses à haute densité** pour des utilisateurs à la recherche de forts rendements.

Quelle que soit l'application que vous souhaitez réaliser, vous trouverez toujours une ficelle COTESI qui répondra à vos besoins.

DONNÉES TECHNIQUES COTESI 130



Coloris disponibles	Bleu, Saumon, Blanc	Conditionnement	1 ballot de 2 bobines
Titrage m/kg	112	Poids de la bobine	9 kg
Résistance au nœud en Kgf	225	Quantité de ballots par palette	56
Résistance linéaire en Kgf	365	Poids de la palette	1008 kg

BESOIN D'UNE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE SUR NOTRE FICELLE COTESI 130 ?



Adresse postale

8, rue du Travail - 67720 HOERDT



Téléphone

03 88 68 21 21



LinkedIn

@cofrsas



Mail

cofra@cofra-sas.fr



Facebook

@cofra.france



**RENDEZ-VOUS
SUR NOTRE SITE
COFRA-SAS.FR**