

# COTESI 150

Développée pour **les presses à haute densité**, cette ficelle a été conçue pour obtenir le meilleur rendement possible dans chaque type de presse s'adaptant à tous les noueurs et à tous les environnements.

Endurante, résistante, parfaitement calibrée, mais encore spécialement conçue pour s'adapter à tous les noueurs tout en assurant une tenue au nœud parfaite.

## RÉSISTANCE

Résistance accrue grâce à une fibrillation fine et régulière

## ÉPAISSEUR CONSTANTE

Une épaisseur constante pour un débit régulier



## ADAPTATION

S'adapte à tous les noueurs

## TRAÇABILITÉ

Numéro de lot présent sur toutes les bobines

## PROTECTION UV

Des matières premières soigneusement sélectionnées



Résistance  
au nœud



Idéal dernières  
presses HD



#PRESSEZ L'ESPRIT SEREIN



## CONSEILS D'UTILISATION

La ficelle **COTESI 150** est conçue pour être utilisée avec **des presses à haute densité** pour des utilisateurs à la recherche de forts rendements.

Quelle que soit l'application que vous souhaitez réaliser, vous trouverez toujours une ficelle COTESI qui répondra à vos besoins.

## DONNÉES TECHNIQUES COTESI 150



Coloris disponibles	Bleu, Saumon, Blanc	Conditionnement	1 ballot de 2 bobines
Titrage m/kg	130	Poids de la bobine	9 kg
Résistance au nœud en Kgf	193	Quantité de ballots par palette	56
Résistance linéaire en Kgf	315	Poids de la palette	1008 kg

## BESOIN D'UNE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE SUR NOTRE FICELLE COTESI 150 ?



### Adresse postale

8, rue du Travail - 67720 HOERDT



### Téléphone

03 88 68 21 21



### LinkedIn

@cofrsas



### Mail

cofra@cofra-sas.fr



### Facebook

@cofra.france



**RENDEZ-VOUS  
SUR NOTRE SITE  
COFRA-SAS.FR**