

COTESI 250

Développée pour **les presses à moyenne densité**, cette ficelle est non seulement résistante et parfaitement calibrée, mais encore spécialement conçue pour s'agripper dans le fourrage au moment du pressage. Principalement utilisée pour le pressage des petites balles carrées, la COTESI 250 est une référence dans sa catégorie.

Les ficelles COTESI sont issues d'une **longue expérience** acquise sur toutes les machines, tous les climats et toutes les situations de pressage.

ALIMENTATION FACILE

La ficelle se dévide depuis son centre sans «cannelure»

ÉPAISSEUR CONSTANTE

Une résistance uniforme et un débit régulier



GARANTIES

Résistance et longueur

TRAÇABILITÉ

Numéro de lot présent sur toutes les bobines

PROTECTION UV

Des matières premières soigneusement sélectionnées





CONSEILS D'UTILISATION

La ficelle **COTESI 250** est conçue pour être utilisée avec **des presses à moyenne densité** pour des utilisateurs à la recherche de l'efficacité au juste prix.

Quelle que soit l'application que vous souhaitez réaliser, vous trouverez toujours une ficelle COTESI qui répondra à vos besoins.

DONNÉES TECHNIQUES COTESI 250



Coloris disponibles	Blanc, Bleu	Conditionnement	1 ballot de 2 bobines
Titrage m/kg	165	Poids de la bobine	5 kg
Résistance au nœud en Kgf	152	Quantité de ballots par palette	80
Résistance linéaire en Kgf	252	Poids de la palette	800 kg

BESOIN D'UNE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE SUR NOTRE FICELLE COTESI 250 ?

Adresse postale
8, rue du Travail - 67720 HOERDT

Téléphone
03 88 68 21 21

LinkedIn
@cofrsas

Mail
cofra@cofra-sas.fr

Facebook
@cofra.france

