



## Un BEST SELLER pour une polyvalence absolue

**5 COUCHES**  
Technologie soufflée  
co-extrudée

**ADHÉRENCE**  
Excellent pouvoir  
d'adhérence

**RÉFÉRENCE DANS  
LE MONDE DE  
L'ENRUBANNAGE**



**PROTECTION UV**  
Des matières soigneusement  
sélectionnées

**RÉSISTANT À LA  
DÉCHIRURE ET À LA  
PERFORATION**  
Qualité de polyéthylène  
unique



## DONNÉES TECHNIQUES



Coloris disponibles	Noir, Blanc, Vert Clair et Noir/Vert
Nombre de couches	5
Épaisseur	25µ
Dart Test <sup>(2)</sup>	250 g
Largeur	750 mm
Longueur	1500 m
Mandrin	Plastique
Quantité par palette	2 x 20 bobines

(1) Calcul basé sur des balles rondes de 1,20 x 1,20 m et avec application de 6 couches de film superposées sur chaque balle.

(2) Résistance minimum à l'impact : UNE-EN ISO 7765-1 Méthode A

## CONSEILS D'UTILISATION

Nous recommandons au moins 6 couches sur la balle avec un chevauchement minimum de film de 50 % entre les couches.



 **22 BALLES / ROULEAU<sup>(1)</sup>**



**SCANNEZ MOI  
POUR UN  
ENRUBANNAGE  
RÉUSSI !**



### Adresse postale

8, rue du Travail - 67720 HOERDT



### Téléphone

03 88 68 21 21



### Mail

cofra@cofra-sas.fr



### LinkedIn

@cofrsas



### Facebook

@cofra.france