



Silograss 30 YEARS
SILOGRASS
★★★★★

Un BEST SELLER utilisé depuis plus de 30 ans !

5 COUCHES
Technologie soufflée
co-extrudée

ADHÉRENCE
Excellent pouvoir
d'adhérence

**RÉFÉRENCE DANS
LE MONDE DE
L'ENRUBANNAGE**




PROTECTION UV
Des matières soigneusement
sélectionnées

**RÉSISTANT À LA
DÉCHIRURE ET À LA
PERFORATION**
Qualité de polyéthylène
unique



DONNÉES TECHNIQUES



Nombre de couches	5
Épaisseur	25µ
Dart Test ⁽²⁾	250 g
Tailles	 500 mm x 1800 m 750 mm x 1500 m
Mandrin	Plastique
Quantité par palette	2 x 20 bobines



 **22 BALLES / ROULEAU** ⁽¹⁾

(1) Calcul basé sur des balles rondes de 1,20 x 1,20 m et avec application de 6 couches de film superposées sur chaque balle.

(2) Résistance minimum à l'impact : UNE-EN ISO 7765-1 Méthode A

CONSEILS D'UTILISATION

Nous recommandons au moins 6 couches sur la balle avec un chevauchement minimum de film de 50 % entre les couches.



**SCANNEZ MOI
POUR UN
ENRUBANNAGE
RÉUSSI !**



Adresse postale

8, rue du Travail - 67720 HOERDT



Téléphone

03 88 68 21 21



Mail

cofra@cofra-sas.fr



LinkedIn

@cofradas



Facebook

@cofra.france