



**SuperGrass®**

## Conçu pour des conditions très exigeantes, du fourrage rigide et riche en matière sèche

CONÇU POUR LES  
ENRUBANNEUSES À  
HAUTE VITESSE

RECOMMANDÉ POUR LES  
FOURRAGES LES PLUS  
CONTRAINANTS

PROCESSUS DE  
FERMENTATION  
OPTIMISÉ



ULTRA RÉSISTANT À LA  
DÉCHIRURE ET À LA  
PERFORATION

BALLES CARRÉES, DENSES  
ET LOURDES

SATISFACTION ABSOLUE



**ape**  
France  
Contribue au recyclage

# SuperGrass®



## DONNÉES TECHNIQUES

Coloris disponibles	Blanc, Vert Clair et Vert Foncé
Nombre de couches	7
Épaisseur	25µ
Dart Test <sup>(2)</sup>	400 g
Largeur	750 mm
Longueur	1500 m
Mandrin	Plastique
Quantité par palette	2 x 20 bobines



 **22 BALLEES / ROULEAU <sup>(1)</sup>**

(1) Calcul basé sur des balles rondes de 1,20 x 1,20 m et avec application de 6 couches de film superposées sur chaque balle.

(2) Résistance minimum à l'impact : UNE-EN ISO 7765-1 Méthode A

## CONSEILS D'UTILISATION

Nous recommandons au moins 6 couches sur la balle avec un chevauchement minimum de film de 50 % entre les couches. Pour les utilisateurs à la recherche de l'excellence dans des conditions extrêmes.



**SCANNEZ MOI  
POUR UN  
ENRUBANNAGE  
RÉUSSI !**



### Adresse postale

8, rue du Travail - 67720 HOERDT



### Téléphone

03 88 68 21 21



### Mail

cofra@cofra-sas.fr



### LinkedIn

@cofradas



### Facebook

@cofra.france