

# GOLDSOFT

Développée pour répondre à des utilisateurs encore plus exigeants, cette ficelle est conçue pour **des presses à Haute Densité**. L'expertise de notre gamme de ficelle est décuplée par un partenariat étroit avec l'un des leaders de la production des presses à hautes densités.

Les ficelles GOLDSOFT, VECTOR XP GREENSOFT ou COTESI ONE sont les fruits de cette grande expertise.



#VOS RÉCOLTES MÉRITENT L'EXCELLENCE



## CONSEILS D'UTILISATION

La ficelle **GOLDSOFT** est conçue pour être utilisée avec des presses à Hautes Densités afin de s'adapter à toutes les nouvelles exigences (tracteurs plus puissants, vitesse de travail supérieure, fibres plus courtes, plus sèches, température plus élevée...).

Notre équipe technique est à votre disposition pour vous conseiller ou organiser des démonstrations pour vous convaincre.

## DONNÉES TECHNIQUES GOLDSOFT



Coloris disponible	Beige	Conditionnement	1 ballot de 2 bobines
Titrage m/kg	108	Poids de la bobine	10 kg
Résistance au nœud en Kgf	250	Quantité de ballot par palette	56
Résistance linéaire en Kgf	400	Poids de la palette	1120 kg

## BESOIN D'UNE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE SUR NOTRE FICELLE GOLDSOFT ?



### Adresse postale

8, rue du Travail - 67720 HOERDT



### Téléphone

03 88 68 21 21



### LinkedIn

@cofrsas



### Mail

cofra@cofra-sas.fr



### Facebook

@cofra.france



RENDEZ-VOUS  
SUR NOTRE SITE  
COFRA-SAS.FR